


## PVC - Polyvinylchlorid

<b>Tabuľka vlastností materiálu</b>	
Merná hmotnosť	1.42 g/cm <sup>3</sup>
Pevnosť v ohybe	15 N/mm <sup>2</sup>
Ťažnosť	3000,00%
Rázová húževnosť	bez zlomu
Vrubová húževnosť	>4 kJ/m <sup>2</sup>
Tvrdosť vtláčením guľičky	82 N/mm <sup>2</sup>
Klzné opotrebenie	50.00 um/km
Abrazívne opotrebenie	920
Antistatický materiál	Nie
Elektrická pevnosť	39 kV/mm
Merný povrchový odpor	10 <sup>13</sup> Ω.cm
Teplotná rozťažnosť	8 10 <sup>-5</sup> /K
Tepelná vodivosť	0.16 W/(K.m)
Trvalá teplota použitia	0 ; 60 °C
Prechodná teplota použitia	0 ; 70 °C
Nasiakavosť	0,01%
Nasiakavosť vo vode	0,01%
Odolnosť - oleje	podmienečne odolný
Odolnosť - kyseliny	odolný
Odolnosť - zásady	odolný
Styk s potravinami	Nie

### REMPO UNIVERS EU, s.r.o.

Trieda SNP 90/341 , 040 11 Košice, Prevádzka: Južná trieda 48, 040 01 Košice

IČO: 47 619 511

IČ DPH: SK2023976680 Tel: 055/729 42 81, 0917 660 798 email: [rempouniverseu@rempouniverseu.sk](mailto:rempouniverseu@rempouniverseu.sk)