

- **Farba:**
Čierna (s farebnými čiastočkami)
- **Merná hmotnosť:**
750 kg/m³
- **Ťažnosť:**
0,50 N/mm² podľa DIN EN ISO 1798
- **Teplotná odolnosť:**
-30 až +125°C
- **Pevnosť v tlaku:**
Y_R=45% podľa DIN EN ISO 1798
- **Tepelná vodivosť:**
0,14 W/mK
- **Požiarne odolnosť:**
E podľa EN 13501-1
- **Dodávané rozmery:**
3-4-6-8-10-15-20 mm
- **Dodávané formáty:**
1.250 x 20.000 mm - hrúbka 3 mm
1.250 x 15.000 mm - hrúbka 4 mm
1.250 x 10.000 mm - hrúbka 6,8 a 10 mm
1.250 x 6.000 mm - hrúbka 15 mm
1.250 x 2.300 mm - hrúbka 20 mm



Porézná podlahovina tvorená z recyklovaných materiálov, gumového granulátu, ktorý je spojený polyuretánovým lepidlom. Dosky sú upravené na prianie zákazníka na požadovaný rozmer v uvedenej výrobnnej šírke a dĺžke.

Recyklovaná podlahovina je vhodná do oblasti stavebného a bežného priemyslu pre tlmenie hluku, záťaže a vibrácií. Využíva sa ako podlaha k vyrovnaniu nerovností, podložka pod lisovacie aj odlievacie formy, podložka pod palety proti posunu, káblový preklad, podložka proti oderu medzi jednotlivými výrobkami.

Odolná voči vode, pare, poveternostným podmienkam, slabým kyselinám a zásadám, roztokom soli.