

MATERIÁLOVÝ LIST

## VLNA

<u>VLNA</u>	<u>Superwool 607</u>	<u>Superwool 607 MAX</u>	<u>Inslufrax 1260</u>	<u>Isofrax 1260</u>
<b>Typické chemické zloženie (hm. %)</b>				
SiO <sub>2</sub>	60 - 70	60 - 70	61 – 67	70 – 80
MgO	--	--	2,5 – 6,5	18 -27
CaO	25-40	25-40	27 – 33	--
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	< 0,3	< 0,3	< 1,0	--
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	--	--	< 0,6	--
<b>Fyzikálne vlastnosti</b>				
Farba	biela	biela	biela	biela
Klasifikačná teplota (°C)	1100	1200	1200	1260
Teplota trvalého použitia (°C)	1000	1100	1100	1160

VLNA	Hrúbka (mm)	Rozmery (mm)	BALENIE (mj.)	Merná jednotka
NELUBRIKOVANÁ	Voľná	Nad 100 mm	20	kg

Vlna sa dodáva lisovaná v Pe vreciach s potlačou po 20 kg, pri väčších zákazkách môže byť dodaná i v inom balení.